

NLG Frigo Gasatore

Osmosi



EROGATORE DI ACQUA OSMOTIZZATA REFRIGERATA
E FRIZZANTE E TEMPERATURA AMBIENTE

NEWLINE
TRATTAMENTO ACQUA

NLG Frigo Gasatore

Osmosi

DATI TECNICI

STRUTTURA	Acciaio al carbonio zincato verniciato a polvere
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	220-230 Vac 50-60Hz
COMPRESSORE	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
CAPACITÀ REFRIGERANTE	180W 155Kcal/h
GAS REFRIGERANTE	R134a
CONDENSAZIONE	Acqua
ACQUA PRODOTTA	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
CAPACITÀ DI EROGAZIONE ACQUA REFRIGERATA	20Lt/h*
CAPACITÀ EROGAZIONE ACQUA GASATA	2Lt/m
SATURATORE E REFRIGERATORE	3Lt in AISI304
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE	5,6 Lt/m PSI
FUNZIONI	Regolazione temperatura refrigeratore regolabile con sonda di temperatura Regolazione fermata minima sistema di refrigerazione Tempo massimo di funzionamento in continuo sistema di refrigerazione Tempo stop forzato sistema di refrigerazione Time-Out riempimento tank refrigeratore Display Erogazione mediante rubinetto esterno
SEPARATORE MOLECOLARE COPERTO DA BREVETTO INDUSTRIALE	Separatore molecolare con vessel integrato struttura spirale avvolta in Poliammide Composito senza conservanti chimici.
DIMENSIONI	27(L) x 35(P) x 30(H)

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Kit di installazione

ACCESSORI NECESSARI



Riduttore per bombole ricaricabili con manometro di bassa pressione assiale



Bombola 1-2-4 Kg ricaricabile



Rubinetto a 3 vie

