

NLG Pro40



**EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA, REFRIGERATA
FREDDA E FRIZZANTE E TEMPERATURA AMBIENTE**

NLGPro40

Telaio	AISI 304
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Compressore	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	180W 155Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Banco Ghiaccio	2 kg
Vasca banco ghiaccio	7Lt
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	40Lt/h*
Capacità erogazione acqua Gasata	2Lt/m
Saturatore	750cc
Pompa Carbonazione	200Lt/h
Motore Elettrico	120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua
Serpentine Refrigerazione e Gasatura	AISI 304
Tipologia di erogazione	N.2 rubinetti senza compensatore N.1 rubinetto con compensatore
Dimensioni	27L) x 52(P) x 46(H) compresi innesti

Disponibile anche nella versione sotto banco

ACCESSORI
IN DOTAZIONE



Kit di installazione

ACCESSORI
NECESSARI



Riduttore per bombole
ricaricabili con manometro
di bassa pressione assiale



Bombola
1-2-4 Kg
ricaricabile

