

# NLG Opera60



**EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA, TEMPERATURA  
AMBIENTE, REFRIGERATA E GASATA REFRIGERATA**

# NLG Opera60

<b>Telaio</b>	AISI 304
<b>Alimentazione elettrica</b>	220-230 Vac 50-60Hz
<b>Compressore</b>	1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto
<b>Capacità Refrigerante</b>	180W 155Kcal/h
<b>Gas Refrigerante</b>	R134a
<b>Banco Ghiaccio</b>	2,7 kg
<b>Vasca banco ghiaccio</b>	9Lt
<b>Condensazione</b>	Aria Forzata
<b>Acqua Prodotta</b>	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
<b>Capacità di erogazione</b>	60Lt/h*
<b>Capacità erogazione acqua Gasata</b>	2Lt/m
<b>Saturatore</b>	750cc
<b>Pompa Carbonazione</b>	200Lt/h
<b>Motore Elettrico</b>	120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua
<b>Serpentine Refrigerazione e Gasatura</b>	AISI 304
<b>Numero di erogatori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• N. 1 per acqua Naturale e Refrigerata</li><li>• N. 1 per acqua Gasata Refrigerata</li></ul>
<b>Tipologia di erogazione</b>	Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)
<b>Allarmi</b>	Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione della gasatura mediante compensatore</li><li>• Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati</li><li>• Display capacitivo</li></ul>
<b>Dimensioni</b>	34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti