

NLG Vending



**EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA E TEMPERATURA
AMBIENTE**

NLG Vending

Struttura

Sistema di Pre - Filtrazione

Tecnologia applicata

Funzioni

Display

Capacità di erogazione

Alimentazione elettrica

Sistema di pressurizzazione

Gettoniera per inserimento monete

Acciaio verniciato a polvere

Sistema di Pre-filtrazione al Carbone Attivo vegetale di noce di cocco in grado di assorbire inquinanti organici, pesticidi, insetticidi, cloro, sostanze tossiche, residui di farmaci, sostanze coloranti.
Sistema di Pre-filtrazione PPF Costituito da fiocco di polipropilene estruso rimuove sporco, sabbia e particelle di calcare in sospensione sedimentabili

Microfiltrazione

Intelligent Program System User Friendly

Innovazione nel campo della relazione post selling con il cliente, che permette di monitorare ed avvisare l'utente sullo stato di esercizio del dispositivo, comunicando in tempo reale:

- Avviso di richiesta assistenza e manutenzione
- Indicazione nome della società di assistenza
- Indicazione recapiti società di assistenza

con linguaggio semplice e facilmente intuitivo

Sistema automatico di monitoraggio qualità acqua

Sistema automatico self- life sistem di prefiltrazione

Sistema automatico perdite rilevate

Sistema automatico stop mancanza acqua

Sistema automatico protezione termica

Lcd, alfa a numerico su doppia riga con 24 caratteri

1000Lt/h

220-230Vac - 50-60 Hz

Motore elettrico 180W - Pompa 300Lt/h con innesti rapidi

Sistema di pagamento monete inserite